



MATERIALBESCHREIBUNG

„Grundierung Fein“ ist eine Mikrokörniger, halbdeckender Haftgrundierung, der mit Pinsel oder Rolle als generischer Primer für allgemeine dekorative Anwendungen auch auf Kalkbasis (maximale Korngröße 150 Mikron) aufgetragen wird.

ANWENDUNGSBEREICH

Innenbereich und Außenbereich.

PRODUKTMERKMALE

„Grundierung Fein“ ist ein innovatives Produkt, das speziell für Oberflächen entwickelt wurde, die eine starke Verankerungsbedingung benötigen. Ideal für glatte Oberflächen oder bereits mit anderen Materialien behandelt.

„Grundierung Fein“ ist ein Produkt, das sich aus Vinylharzen mit hoher Haftfähigkeit zusammensetzt, gemischt mit Marmor-Mikrogranulaten, die mit 150 Mikron gesiebt werden.

„Grundierung Fein“ ist besonders dicht, einmal verdünnt bleibt es thixotrop und tropft nicht ab; die Mikrokörnungen bleiben homogen in der Mischung verteilt, wodurch ein gleichmäßiger Auftrag auf die Oberfläche erreicht wird. Sein endgültiges Aussehen wird fein rau und weiß sein. Es kann mit dem Farbsystem Stucco Veneziano Shop eingefärbt werden. Hervorragend geeignet für Anwendungen auf Beton, Gips, Ziegelsteinen, Gipskartonplatten, Faserzement und alten Farben auf Wasserbasis.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Grundierung Fein
INHALTSSTOFFE	Vinylharze, Wasser, Additive
AUSSEHEN	Dicke Paste
FARBE	Naturweiß
VERDÜNNUNG	Falls erforderlich 25-30% Wasser
ERGIEBIGKEIT	ca. 9-10 m ² /kg
PH -WERT	9,5
VOC KLASSE	5g/l Wandfarben & Unterkategorien "L" Limit-Wert UE 2010 30 g/l
GEWICHT	1,58 kg/l
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
ABTROCKNUNG	4-6 Stunden



VERARBEITUNG

- Werkzeuge: Pinsel oder Rolle.
- Das Produkt muss in 1 oder mehreren Schichten aufgetragen werden.
- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist.
- Entfernen Sie Spuren von Ölen und Fetten und füllen Sie eventuelle Unebenheiten des Untergrundes aus.
- Damit das Produkt seine Thixotropie beibehält und die Haftung gewährleistet ist, empfehlen wir eine Verdünnung von nicht mehr als 25%.
- Auf besonders schwierigen Oberflächen empfehlen wir, das Produkt mit geringer Verdünnung aufzutragen.
- Das Produkt kann auf unzähligen Oberflächen (Kalk, Gipskarton, Holzplatten usw.) aufgetragen werden, garantiert eine ausgezeichnete Haftung und bietet eine solide, stabile Grundlage für weitere Anwendungen.
- Das Produkt besteht aus Vinylharz

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

07.07.2020