



MATERIALBESCHREIBUNG

Kalk mit ausgewählten Marmorkörnungen (400 Mikron) für Oberflächen mit „Intonachino Veneziano“-Effekt mit - feine Dicke.

ANWENDUNGSBEREICH

Feinschichtbeschichtung für Innen- und Außenbereich.

PRODUKTMERKMALE

„Kalkschicht Fein“ ist eine Feinschichtbeschichtung für Innen- und Außenbereich mit körnigem Effekt, der es ermöglicht, mit verschiedenen Anwendungen den traditionellen „Intonachino Veneziano“-Effekt mit hellen/dunklen Farbtönen zu erzielen. Das Produkt eignet sich allein schon wegen seiner Natürlichkeit für die Einfärbung in hellen Pastellfarben mit dem Farbsystem Stucco Veneziano Shop. Seine genaue Formulierung macht das verwendete Produkt sehr widerstandsfähig. Die natürlichen Rohstoffe, sorgfältig ausgewählt, verleihen dem verwendeten „Kalkschicht Fein“ einen sehr hohen ökologischen Wert, der die Verteilung der Feuchtigkeit erleichtert und die Bildung von Schimmel und Bakterien verhindert, ohne dass chemische Zusätze erforderlich sind. Nicht brennbares Produkt und geringer Geruch.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Kalkschicht Fein
INHALTSSTOFFE	„Dolomitischer“ Kalk (mindestens 12 Monate Reifung), Marmorsplitt und Zusatzstoffe zu einem Wert von weniger als 5%
AUSSEHEN	Dicke Paste
FARBE	Naturweiß
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig
ERGIEBIGKEIT	ca. 1-1,4 kg/m ² für Schichten bis zu 2 mm
PH -WERT	13
WIDERSTANDSWERT	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
WASSERAUFNAHME	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
PRO SCHICHT	> 6 N / mm ²
VOC KLASSE	0 g/l Wandfarben & Unterkategorien „L“ Limit-Wert UE 2010 30 g/l
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
ABTROCKNUNG	Schützen Sie die Oberflächen innerhalb von 24-48 Stunden nach der Anwendung.



VERARBEITUNG

- Wir empfehlen, den Untergrund mit einer spezifischen Grundierung, Grundierung Arena vorzubereiten.
- Mit Edelstahl Glättkelle auftragen.
- Das Produkt muss in 1 oder mehreren Schichten aufgetragen werden.
- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie alle uneinheitlichen Teile, entfernen Sie Öl- und Fettspuren und füllen Sie alle Unregelmäßigkeiten im Untergrund aus.
- Jede Schicht des passenden Produkts sollte immer mit einer neuen Schwammkelle unter Verwendung von sauberem Wasser aufgetragen werden.
- Es wird empfohlen, mindestens 12 Stunden zu warten, bevor weitere Schichten aufgetragen werden, um zu viel Schatten zu vermeiden.
- Das Produkt muss gleichmäßig und mit einer konstanten Erholungszeit mit einer Schwammkelle aufgetragen werden.
- Es ist wichtig, dass das Material die richtige Konsistenz und Verdünnung entsprechend der Temperatur und Absorption des Substrats hat.
- Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung entsprechend der aufgetragenen Dicken, aber die tatsächliche Härte das Produkt wird durch Karbonatisierung in Kontakt mit Luft gewonnen.
Dieser Prozess kann viele Monate dauern.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

07.07.2020