



MATERIALBESCHREIBUNG

“Vorschicht Floor“ ist eine hochwertige Spachtelmasse zum Glätten und Ausgleichen des Fußbodens. Ziel ist ein glatter und homogener Fußboden.

ANWENDUNGSBEREICH

Glattes Produkt für Fußböden (Microzement Floor Zyklus).

PRODUKTMERKMALE

“Vorschicht Floor“ ist ein Rasierprodukt, das speziell als Kontaktunterlage mit sehr hoher Haftung entwickelt wurde. Seine körnige Beschaffenheit ermöglicht darüber hinaus eine kompakte Unterbringung der nachfolgenden Anwendungen des Microzement Floor Zyklus. Das Produkt kann mit dem Farbsystem Stucco Veneziano Shop eingefärbt werden.

Die natürlichen Rohstoffe, die sorgfältig ausgewählt wurden, verleihen dem aufgetragenen “Vorschicht Floor“ einen sehr hohen ökologischen Wert, da sie die Verteilung der Feuchtigkeit erleichtern und die Bildung von Schimmel und Bakterien vermeiden, ohne dass chemische Zusätze erforderlich sind. Nicht brennbares und geruchsarmes Produkt.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Vorschicht Floor
INHALTSSTOFFE	Kalk und hydraulische Bindemittel, Marmormehl und Zusatzstoffe für einen Wert von weniger als 2%
AUSSEHEN	Pulver
FARBE	Naturweiß
VOC KLASSE	0 g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
ERGIEBIGKEIT	ca. 1,8 - 2,2 m ² /kg
PH-WERT	13 in wässriger Lösung
VERDÜNNUNG	Mit „Solid Floor Bodenhärter“-Harz 40%
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
ABTROCKNUNG	Schützen Sie die Oberflächen innerhalb von 24-48 Stunden nach der Anwendung.
WASSERAUFNAHME	w ~ 0,005 kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
WIDERSTANDSWERT	SD ~ 0,01 m (DIN 52 615)



VERARBEITUNG

- Wir empfehlen, den Untergrund mit einer spezifischen Grundierung, Grundierung Lattex oder Grundierung Groß vorzubereiten.
 - Anwendung mit Edelstahl Glättkelle.
 - Das Produkt nur mit dem entsprechenden Harz und einem beliebigen Farbstoff mischen, bis eine homogene Mischung ohne Klumpen Bildung entsteht.
 - Das Produkt muss in 1 oder mehreren Schichten aufgetragen werden.
 - Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie alle uneinheitlichen Teile, entfernen Sie Öl- und Fettspuren und füllen Sie alle Unregelmäßigkeiten im Untergrund aus.
 - Nach dem Auftragen des Produkts die Oberfläche mit einem Kunststoffspachtel glätten und spachteln.
 - Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung entsprechend der aufgetragenen Dicken, aber die tatsächliche Härte das Produkt wird durch Karbonatisierung in Kontakt mit Luft gewonnen.
- Dieser Prozess kann viele Monate dauern.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

07.07.2020