



MATERIALBESCHREIBUNG

Prestigevolle Wandgestaltung in Betonoptik.


ANWENDUNGSBEREICH

Für niveauvolle Wandveredelungen im Innen- und Außenbereich.

PRODUKTMERKMALE

„Betonoptik“ ist ein Einschicht-Dekor mit Zementeffekt für Innenräume zum Auftragen mit Kelle aus rostfreiem Stahl wird das Produkt mit einer hellgrauen „Basis“-Farbe geliefert. Es ist ein spezieller Farbtöner in Pulverform erhältlich, der dem „Basis“-Produkt zugesetzt wird und es ermöglicht, verschiedene dunklere Grautöne. Seine genaue Formulierung macht das Produkt weich und leicht anzuwenden. Da es sich um ein Pulverprodukt auf der Basis hydraulischer Materialien handelt, beträgt die Verarbeitbarkeitszeit des „Pot Life“-Produkts etwa eine Stunde und halb. Um eine korrekte Mischung zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt mit einem mechanischen Mischer zu mischen und Lassen Sie es etwa 10 Minuten ruhen, um das Produkt plastischer und blasenreicher zu machen. Das endgültige Aussehen des Produkts wird eine satinierte Oberfläche sein, die sich durch die Anwendungsfantasie des Dekorateurs auszeichnet, es ist ratsam das Produkt mit einem Anstrich mit „Wachs Natur Bienen“ zu beenden.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Betonoptik
INHALTSSTOFFE	Kalk, Bindemittel
AUSSEHEN	Pulver
FARBE	Hellgrau
VOC KLASSE	0 g/l Wandfarben & Unterkateg. „L“ Limit-Wert UE 2010 30 g/l
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
VERDÜNNUNG	Mit Wasser ca. 47%-50%
ERGIEBIGKEIT	ca. 1,5 m ² /kg
PH-WERT	13
WIDERSTANDSWERT	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
WASSERAUFNAHME	W ~ 0,3 kg/ (m ² h 0,5) (EN 1062-3:2001)
ABTROCKNUNG	Zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit wird mit Betonoptik eine Schicht „Wachs Natur Bienen“ von Stucco Venaziano Shop empfohlen
GEWICHT	1,4 kg/l



VERARBEITUNG

- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie alle uneinheitlichen Teile, entfernen Sie Öl- und Fettspuren und füllen Sie alle Unregelmäßigkeiten im Untergrund aus.
- Wir empfehlen, den Untergrund mit einer spezifischen Grundierung, wie Grundierung Lattex oder Grundierung Fein vorzubereiten.
- Anwendung mit Edelstahlkelle und dekorativen Werkzeugen.
- Das Produkt gleichmäßig mit sauberem Wasser mischen und etwa 10 Minuten ruhen lassen.
- Das Produkt muss in 1 oder mehreren Schichten aufgetragen werden. Tragen Sie das Produkt mit einem großformatigen Spachtel auf und tragen Sie es vertikal auf, wobei Sie Überlappungen und Fugen erzeugen. Nach dem Aufbringen des Produkts werden Nachbearbeitungsarbeiten durchgeführt, um das klassische Aussehen des „facettierten“ Zements zu schaffen. Wenn er sich gleichmäßig anfühlt, können Sie ihn mit einer Edelstahlkelle verdichten und ihn satiniert aussehen lassen.
- Nach dem Trocknen ist es ratsam, eine Wachsschicht als Schutzschicht aufzutragen.
- Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung entsprechend der aufgetragenen Schichtdicken, aber die wirkliche Härte des Produkts wird durch Karbonatisierung erreicht, die in Kontakt mit Luft stattfindet. Dieser Prozess kann viele Monate dauern.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

07.07.2020